




09908E00

Вводы кабельной проводки из металла с разгрузкой от натяжения, серия HSK-MZ-Ex

- Исполнение EEx e II
- IP68
- Применяются в
 - зоне 1 и зоне 2
 - зоне 21 и зоне 22
- Для переносного оборудования
- Для гибкого соединительного провода
- Используется в диапазоне температур от - 60 °С до 105 °С



09908E00

Таблица данных

Резьба AG	Диапазон сечения [мм]	Размеры [мм]			Номер заказа	Вес кг
		H	Ширина зева	GL		
M 16 x 1,5	4 ... 8	29	19	6	106081	0.028
	5 ... 10	30	20	6	106082	0.028
M 20 x 1,5	7 ... 12	33	22	6	106083	0.043
	10 ... 14	33	24	6	106084	0.051
M 25 x 1,5	14 ... 18	37	30	7	106085	0.082
M 32 x 1,5	20 ... 25	43	40	8	106086	0.152
M 40 x 1,5	24 ... 32	50	50	8	106087	0.242
M 50 x 1,5	32 ... 38	51	57	9	106088	0.560
M 63 x 1,5	37 ... 44	52	64/68	10	106089	0.616

Технические данные

Взрывозащита		
ATEX	⊕ II 2 GD EEx e II	
Сертификаты		
Белоруссия	Проматомнадзор	
Европа	ATEX	
Материал		
Резьбовое соединение	Никелированная латунь	
Фасонное уплотнение	NBR (бутадиен-нитрильный каучук)	
Уплотнительное кольцо круглого сечения	NBR (бутадиен-нитрильный каучук)	
Защита клемм	Полиамид	
Вид защиты	IP68 - 10 бар (в указанном диапазоне сечения)	
Условия окружающей среды	- 60 ... + 105 °С	

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.