

Таблица данных

Исполнение	Внутренняя резьба d	Размеры [мм]			Упаковочная единица шт.	Номер заказа	Вес кг
		Ширина зева	F	A			
Шестигранная гайка, метрич. латунь, никелированная	M 16 x 1,5	19	22	3	50	138383	0.135
	M 20 x 1,5	24	27	3	50	138389	0.241
	M 25 x 1,5	29	32	3.5	50	138395	0.348
	M 32 x 1,5	36	40	4	25	138401	0.267
	M 40 x 1,5	46	51	4.5	10	138407	0.218
	M 50 x 1,5	55	61	5	4	138413	0.109
	M 63 x 1,5	70	78	5.5	1	138418	0.054





Таблица данных

Исполнение	для резьбовых соединений с номинальным диаметром	Размеры [мм]			Упаковочная единица шт.	Номер заказа	Вес кг
		d ₁	d ₂	S			
Плоские уплотнения Бутадиен-нитрильный каучук (NBR) с арамидным волокном	M 16	16	22	2	100	111768	0.002
	M 20	20	26	2	100	111770	0.002
	M 25	25	31	2	100	111771	0.001
	M 32	32	38	3	100	111773	0.002
	M 40	40	46	3	100	111774	0.002
	M 50	50	56	3	100	111775	0.002
	M 63	63	69	3	100	111776	0.002



STAHL